

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1
Optimus AHD-H012.1(5-50)S


Чувствительный элемент	1/2.8" CMOS Sony IMX290 WDR STARVIS 2.1Мп
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Вариофокальный 5~50 мм, 2МП
Чувствительность	0,001Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
WDR	Да, >120Дб
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	6 ARRAY ИК-диодов, дальность до 70м
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	650 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Металл (Алюминий), Антивандальный. Кронштейн со скрытой проводкой, IP67
Масса	780 гр.
Размеры	330 x 100 мм

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.