


**СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD-видеокамеру**
**Optimus АHD-M051.3(3.6)**


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Чувствительный элемент</b>         | 1/2.7" CMOS 339 1.3Мп  |
| <b>Разрешение</b>                     | 1280x720 (720P)  |
| <b>Объектив</b>                       | Фиксированный 3.6 мм   |
| <b>Чувствительность</b>               | Цв.режим 0,1Лк, Ч/б режим 0,01Лк (0Лк при включенной ИК подсветке) |
| <b>Режимы работы</b>                  | АHD/CVBS (аналоговый)  |
| <b>Баланс белого</b>                  | Авто   |
| <b>DNR</b>                            | 2D, 3D   |
| <b>D-WDR</b>                          | Да   |
| <b>Антитуман</b>                      | Выкл./Вкл.   |
| <b>Электронный затвор, скорость</b>   | Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек                                   |
| <b>Экранное меню</b>                  | Управление с помощью джойстика                                     |
| <b>Компенсация встречной засветки</b> | Выкл./BLC/HSBLC  |
| <b>Приватные зоны</b>                 | Выкл./Вкл. (4 зоны)  |
| <b>Режим день/ночь</b>                | Авто   |
| <b>ИК-подсветка</b>                   | 12 ИК-диодов (до 10м)  |
| <b>Рабочая температура</b>            | От -40 °С до +50 °С  |
| <b>Питание</b>                        | DC12V±10%  |
| <b>Потребляемая мощность</b>          | 400 мА   |
| <b>Система видеосигнала</b>           | NTSC/PAL   |
| <b>Разъем ввода/ вывода</b>           | BNC, разъем питания  |
| <b>AGC</b>                            | Авто   |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Размеры</b> | 55 x 70 мм |
| <b>Масса</b>   | 198 гр.    |
| <b>Цвет</b>    | Белый      |

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.